

## ***FITA ADESIVA 2300***

### ***Embalagem Econômica – Adesivo Acrílico à base de água***

#### ***Características***

*Substrato: Filme de Polipropileno Bi-orientado*

*Adesivo: Acrílico à base de água.*

*Liner: Transparente e marrom*

#### ***Dados técnicos***

<b><i>PROPRIEDADES FÍSICAS</i></b>	<b><i>ESPECIFICAÇÕES</i></b>	<b><i>UNIDADE</i></b>	<b><i>MÉTODO</i></b>
Adesão a placa de aço (180°C)	≥ 510	N/25mm	PSTC - 101
Espessura Total	0,040 ± 0,002	mm	PSTC - 133
Holding Power	≥ 2	hrs	PSTC - 107
Resistencia a tração	≥ 8	kg/inch	PSTC - 131
Alongamento	≥ 110	%	PSTC - 131

#### ***Composição***

Filme de polipropileno bi-orientado, revestido com adesivo acrílico base água, com ótima resistência à variações de temperatura.

#### ***Aplicação***

Para empacotamento, lacração de pacotes, fechamentos de caixas de papelão, emendas e reforços, junções, proteção, Marcação e diferenciação, uso geral na construção.

#### ***Manuseio***

Manusear o produto com cuidado a fim de evitar danos ao material, que possam prejudicar ou impossibilitar Seu uso.

#### ***Armazenagem***

Embalagem original, em local limpo e seco, protegida do calor e intempéries

Recomenda-se: 25°C e 70% de umidade relativa.

#### ***Validade***

A validade está impressa no núcleo do tubete.